

hama®

00049240

www.hama.de

**USB-PlayStation®
Converter**

hama®

Hama GmbH & Co KG
Postfach 80
86651 Monheim/Germany
Tel. +49 (0)9091/502-0
Fax +49 (0)9091/502-274
hama@hama.de
www.hama.de

ⓓ Bedienungsanleitung

Kurzanleitung USB zu PlayStation™ Konverter

Installation unter Windows XP:

Vor dem Verbinden des USB-Steckers mit dem USB-Anschluss Ihres PC oder USB-Hub sollten Sie das auf der CD beiliegende Programm zuerst installieren. Falls das Setup nicht automatisch von der CD gestartet wird, klicken Sie bitte auf das Icon Arbeitsplatz, nun erscheinen alle Ihre angeschlossenen Laufwerke. Wählen Sie bitte ihr CD-Rom Laufwerk aus. Wechseln Sie bitte in das Unterverzeichnis RF_Drivers und wählen Sie die Datei GameDevicedrivers30.exe aus und starten Sie die Datei. Nun sollte die Installation der Software beginnen. Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen. Bevor Sie nun den Konverter anschließen, starten Sie bitte Ihren Rechner neu.

Die Installation geschieht nach dem Einstecken vollautomatisch. Ob Windows den Konverter ordnungsgemäß ins System eingebunden hat, können Sie im Geräte-Manager überprüfen. Klicken Sie hierzu auf ⇒ Start ⇒ Systemsteuerung (im klassischen Startmenü ⇒ Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung) ⇒ Drucker und andere Hardware und dann auf System (unter siehe auch) (In der klassischen Ansicht Doppelklick auf System). Im Fenster Systemeigenschaften fahren Sie fort mit ⇒ Hardware ⇒ Geräte-Manager. In der Sektion Eingabegeräte müssen die Einträge "HID-konformer Gamecontroller und USB- HID (Human Interface Device)" ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein. Um den PS2 Controller über USB nutzen zu können, müssen Sie den neuen Anschluss noch zuweisen. Klicken Sie auf ⇒ Start ⇒ Systemsteuerung (im klassischen Startmenü ⇒ Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung) ⇒ Drucker und andere Hardware und dann auf "Gamecontroller" (in der klassischen Ansicht Gamecontroller). Dort muss folgender Eintrag stehen „Rockfire PSX/USB Bridge“ stellen Sie weiterhin sicher das sich unter Status ein OK sich befindet. PS2 Controller testen: Ob der Konverter ordnungsgemäß funktioniert, können Sie überprüfen, indem Sie auf den Eintrag klicken und anschließend auf die Schaltfläche „Eigenschaften“ klicken und im neuen Fenster den Reiter „Testen“ auswählen. Auf dieser Seite können Sie nun Ihren Controller kalibrieren und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen.

Installation unter Windows 2000 Professional:

Vor dem Verbinden des USB-Steckers mit dem USB-Anschluss Ihres PC oder USB-Hub sollten Sie das auf der CD beiliegende Programm zuerst installieren. Falls das Setup nicht automatisch von der CD gestartet wird, klicken Sie bitte auf das Icon Arbeitsplatz, nun erscheinen alle Ihre angeschlossenen Laufwerke. Wählen Sie bitte ihr CD-Rom Laufwerk aus. Wechseln Sie bitte in das Unterverzeichnis RF_Drivers und wählen Sie die Datei GameDevicedrivers30.exe aus und starten Sie die Datei. Nun sollte die Installation der Software beginnen. Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen. Bevor Sie nun den Konverter anschließen, starten Sie bitte Ihren Rechner neu.

Die Installation geschieht nach dem Einstecken vollautomatisch. Ob Windows den Konverter ordnungsgemäß ins System eingebunden hat, können Sie unter Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ System ⇒ Hardware ⇒ Geräte-Manager ⇒ Eingabegeräte nachsehen. Dort müssen die Einträge "HID-konformer Gamecontroller und USB-HID (Human Interface Device)" ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein. Um den Controller über USB nutzen zu können, müssen Sie den neuen Anschluss noch zuweisen. Gehen Sie in Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ Spieloptionen. Dort muss folgender Eintrag stehen „Rockfire PSX/USB Bridge“ stellen Sie weiterhin sicher das sich unter Status ein OK sich befindet. PS2 Controller testen: Ob der Konverter ordnungsgemäß funktioniert, können Sie überprüfen, indem Sie auf den Eintrag „Rockfire PSX/USB Bridge“ markieren und anschließend auf die Schaltfläche „Eigenschaften“ klicken. Im neuen Fenster sollten Sie den Reiter „Testen“ auswählen. Auf dieser Seite können Sie nun Ihren Controller kalibrieren und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen.

Installation unter Windows 98SE

Vor dem Verbinden des USB-Steckers mit dem USB-Anschluss Ihres PC oder USB-Hub sollten Sie das auf der CD beiliegende Programm zuerst installieren. Falls das Setup nicht automatisch von der CD gestartet wird, klicken Sie bitte auf das Icon Arbeitsplatz, nun erscheinen alle Ihre angeschlossenen Laufwerke. Wählen Sie bitte ihr CD-Rom Laufwerk aus. Wechseln Sie bitte in das Unterverzeichnis RF_Drivers und wählen Sie die Datei GameDevicedrivers30.exe aus und starten Sie die Datei. Nun sollte die Installation der Software begin-

nen. Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen. Bevor Sie nun den Konverter anschließen, starten Sie bitte Ihren Rechner neu.

Nach dem Verbinden des USB-Steckers mit dem USB-Anschluss Ihres PC oder USB-Hub erscheint die Maske "Neue Hardwarekomponente gefunden". Kurz danach öffnet sich der Hardware-Assistent und sucht nach neuen Treibern für "Rockfire PSX/USB Bridge". Klicken Sie auf fi Weiter. Wählen Sie in der folgenden Maske ("Wie möchten Sie vorgehen?") "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen" ⇒ Weiter ⇒ Weiter. Windows 98 lädt nun die benötigten Treiber. Klicken Sie abschließend noch auf "Fertig stellen". Ob der Adapter ordnungsgemäß installiert wurde, können Sie unter Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ System ⇒ Geräte-Manager ⇒ HID (Human Interface Device) nachsehen. Dort muss der Eintrag „Rockfire PSX/USB Bridge“ ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein. Um den Controller über USB nutzen zu können, müssen Sie den neuen Anschluss noch zuweisen. Gehen Sie in Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ Spieloptionen. Dort muss folgender Eintrag stehen „Rockfire PSX/USB Bridge“ stellen Sie weiterhin sicher das sich unter Status ein OK sich befindet. PS2 Controller testen: Ob der Konverter ordnungsgemäß funktioniert, können Sie überprüfen, indem Sie auf den Eintrag „Rockfire PSX/USB Bridge“ markieren und anschließend auf die Schaltfläche „Eigenschaften“ klicken. Im neuen Fenster sollten Sie den Reiter „Testen“ auswählen. Auf dieser Seite können Sie nun Ihren Controller kalibrieren und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen.

Installation unter Windows ME:

Vor dem Verbinden des USB-Steckers mit dem USB-Anschluss Ihres PC oder USB-Hub sollten Sie das auf der CD beiliegende Programm zuerst installieren. Falls das Setup nicht automatisch von der CD gestartet wird, klicken Sie bitte auf das Icon Arbeitsplatz, nun erscheinen alle Ihre angeschlossenen Laufwerke. Wählen Sie bitte ihr CD-Rom Laufwerk aus. Wechseln Sie bitte in das Unterverzeichnis RF_Drivers und wählen Sie die Datei GameDevicedrivers30.exe aus und starten Sie die Datei. Nun sollte die Installation der Software beginnen. Folgen Sie nun den Bildschirmanweisungen. Bevor Sie nun den Konverter anschließen, starten Sie bitte Ihren Rechner neu.

Nach dem Verbinden des USB-Steckers mit dem USB-Anschluss Ihres PC oder USB-Hub erscheint die Maske "Neue Hardwarekomponente gefunden". Kurz danach öffnet sich der Hardware-Assistent und sucht nach neuen Treibern für "Rockfire PSX/USB Bridge". Klicken Sie auf fi Weiter. Wählen Sie in der folgenden Maske ("Wie möchten Sie vorgehen?") "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen" ⇒ Weiter ⇒ Weiter. Windows 98 lädt nun die benötigten Treiber. Klicken Sie abschließend noch auf "Fertig stellen". Ob der Adapter ordnungsgemäß installiert wurde, können Sie unter Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ System ⇒ Geräte-Manager ⇒ Human Interface Device nachsehen. Dort muss der Eintrag „Rockfire PSX/USB Bridge“ ohne gelbes Ausrufezeichen vorhanden sein. Um den Controller über USB nutzen zu können, müssen Sie den neuen Anschluss noch zuweisen. Gehen Sie in Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ Spieloptionen. Dort muss folgender Eintrag stehen „Rockfire PSX/USB Bridge“ stellen Sie weiterhin sicher das sich unter Status ein OK sich befindet. PS2 Controller testen: Ob der Konverter ordnungsgemäß funktioniert, können Sie überprüfen, indem Sie auf den Eintrag „Rockfire PSX/USB Bridge“ markieren und anschließend auf die Schaltfläche „Eigenschaften“ klicken. Im neuen Fenster sollten Sie den Reiter „Testen“ auswählen. Auf dieser Seite können Sie nun Ihren Controller kalibrieren und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen.

Funktionstaste:

- Grünes Licht: Der Playstation Controller befindet sich im Digital-Modus.
- Rotes Licht: Der Playstation Controller befindet sich im Analog- bzw. Nicht-Vibrations-Modus.
- Oranges Licht: Der Playstation Controller befindet sich im Vibrations-Modus.

USB Instructions for PlayStation™ Converter

Installation on Windows XP:

Install the program on the accompanying CD before connecting the USB connector to the USB port of your PC or USB hub. If setup does not automatically start from the CD, click My Computer to display all of your connected drives. Select your CD-ROM drive. Open the RF_Drivers subdirectory and start the GameDevice-drivers30.exe file. The software installation should begin. Next, follow the instructions that appear on screen.

Restart your computer before connecting the converter.

The converter is installed automatically once it is connected. You can check whether Windows properly connected the converter to the system in the Device Manager. Click ⇒ Start ⇒ Control Panel (in traditional Start menu, ⇒ Start ⇒ Settings ⇒ Control Panel) ⇒ Printers and Other Hardware and then System (under see also) (In traditional view, double-click System). In the System Properties window, select ⇒ Hardware ⇒ Device Manager. In the Input Devices section, the entries HID-compliant game controllers and USB- HID (Human Interface Device should appear without a yellow exclamation point.

The new connection must be assigned before you can use the PS2 controller via the USB port. Click ⇒ Start ⇒ Control Panel (in the traditional Start menu, ⇒ Start ⇒ Settings ⇒ Control Panel) ⇒ Printer and Other Hardware and then Game Controllers (in traditional view Game controllers). The entry Rockfire PSX/USB Bridge. OK must appear under Status.

Testing the PS2 controller: You can check whether the converter is functioning properly by clicking the entry and then Properties. In the new window, select Test. You can now calibrate your controller on this page and make sure it is functioning properly.

Installation on Windows 2000 Professional:

Install the program on the accompanying CD before connecting the USB connector to the USB port of your

PC or USB hub. If setup does not automatically start from the CD, click My Computer to display all of your connected drives. Select your CD-ROM drive. Open the RF_Drivers subdirectory and start the GameDevice-drivers30.exe file. The software installation should begin. Next, follow the instructions that appear on screen.

Restart your computer before connecting the converter.

The converter is installed automatically once it is connected. You can check whether Windows properly connected the converter to the system in Start fi Settings fi Control Panel fi System fi Hardware fi Device Manager fi Input Devices. The entries HID-Compliant Game Controller and USB- HID (Human Interface Device) should appear without a yellow exclamation point. The new connection must be assigned before you can use the controller via the USB port. Go to Start fi Settings fi Control Panel fi Game Options. Rockfire PSX/USB Bridge must appear. OK must appear under Status.

Testing the PS2 controller: You can check whether the converter is functioning properly by selecting Rockfire PSX/USB Bridge and clicking Properties. In the new window, select Test. You can now calibrate your controller on this page and make sure it is functioning properly.

Installation on Windows 98SE:

Install the program on the accompanying CD before connecting the USB connector to the USB port of your PC or USB hub. If setup does not automatically start from the CD, click My Computer to display all of your connected drives. Select your CD-ROM drive. Open the RF_Drivers subdirectory and start the GameDevicedrivers30.exe file. The software installation should begin. Next, follow the instructions that appear on screen.

Restart your computer before connecting the converter.

After you have connected the USB connector to the USB port of your PC or USB hub, the mask New Hardware Components Found appears. The Hardware Assistant then opens and searches for new drivers for Rockfire PSX/USB Bridge. Click fi Next. In the next mask (What do you want Windows to do?) Search for the best driver for your device fi Next fi Next. Windows 98 loads the required drivers. Then click Finish.

You can check whether the adapter was installed pro-

perly under Start fi Settings fi Control Panel fi System fi Device Manager fi HID (Human Interface Device). The entry Rockfire PSX/USB Bridge must appear without a yellow exclamation point.

The new connection must be assigned before you can use the controller via the USB port. Go to Start fi Settings fi Control Panel fi Game Options. Rockfire PSX/USB Bridge must appear. OK must appear under Status.

Testing the PS2 controller: You can check whether the converter is functioning properly by selecting Rockfire PSX/USB Bridge and clicking Properties. In the new window, select Test. You can now calibrate your controller on this page and make sure it is functioning properly.

Installation on Windows ME:

Install the program on the accompanying CD before connecting the USB connector to the USB port of your PC or USB hub. If setup does not automatically start from the CD, click My Computer to display all of your connected drives. Select your CD-ROM drive. Open the RF_Drivers subdirectory and start the GameDevicedrivers30.exe file. The software installation should begin. Next, follow the instructions that appear on screen. Restart your computer before connecting the converter.

After you have connected the USB connector to the USB port of your PC or USB hub, the mask New Hardware Components Found appears. The Hardware Assistant then opens and searches for new drivers for Rockfire PSX/USB Bridge. Click fi Next. In the next mask (What do you want Windows to do?), select Search for the best driver for your device fi Next fi Next. Windows 98 loads the required drivers. Then click Finish.

You can check whether the adapter was installed properly under Start fi Settings fi Control Panel fi System fi Device Manager fi Human Interface Device. The entry Rockfire PSX/USB Bridge must appear without a yellow exclamation point.

The new connection must be assigned before you can use the controller via the USB port. Go to Start fi Settings fi Control Panel fi Game Options. Rockfire PSX/USB Bridge must appear. OK must appear under Status.

Testing the PS2 controller: You can check whether the converter is functioning properly by selecting Rockfire

PSX/USB Bridge and clicking Properties. In the new window, select Test. You can now calibrate your controller on this page and make sure it is functioning properly.

Function key:

- Green light: The Playstation CONTROLLER is in the digital mode.
- Red light: The Playstation CONTROLLER is in the similar to and/or non-vibration mode.
- Oranges light: The Playstation CONTROLLER is in the vibration mode.

F Mode d'emploi

Brève introduction au convertisseur USB PlayStation™

Installation sous Windows XP :

Dans un premier temps, vous devriez installer le programme fourni sur CD avant de raccorder le connecteur USB à votre ordinateur ou à votre hub USB. Cliquez sur l'icône "Poste de travail" dans le cas où la configuration (Setup) ne démarre pas automatiquement à partir du CD ; tous les lecteurs connectés devaient apparaître à l'écran. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM. Allez dans le sous-répertoire RF_Drivers, sélectionnez le fichier GameDevicedrivers30.exe puis démarrez le fichier. L'installation du logiciel devrait commencer. Suivez les consignes affichées à l'écran. Redémarrez votre ordinateur avant de connecter le convertisseur.

L'installation est entièrement automatique dès que vous insérez le connecteur. Vous pouvez vérifier dans le gestionnaire de périphérique si Windows a correctement intégré le convertisseur. Cliquez sur ⇒ Démarrer ⇒ Commande du système (dans le menu "Démarrer" normal ⇒ Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système) ⇒ Imprimante et autre périphérie, puis sur Système (dans "voir aussi"). Dans l'affichage classique, doublecliquez sur Système. Continuez dans la fenêtre "Propriétés système" avec ⇒ Matériel ⇒ Gestionnaire de périphériques. Les entrées "Contrôleur de jeu HID et USB-HID (Human Interface Device)" doivent être affichées sans point d'exclamation jaune dans la section "Périphéries d'entrée".

Vous devez encore assigner un nouveau port afin de pouvoir utiliser le contrôleur PS2 via USB. Cliquez sur ⇒ Démarrer ⇒ Commande du système (dans le menu "Démarrer" normal ⇒ Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système) ⇒ Imprimante et autre périphérie, puis sur "Gamecontroller" (dans l'affichage classique, Gamecontroller). L'entrée suivante „Rockfire PSX/USB Bridge“ doit s'y trouver ; assurez-vous également que OK figure bien sous Etat.

Test du contrôleur PS2 : Vous pouvez vérifier que le convertisseur fonctionne correctement en cliquant sur l'entrée, puis sur le bouton „Propriétés“ et en sélectionnant l'onglet „Tester“. Vous pouvez alors calibrer votre contrôleur dans cette page et en vérifier le bon fonctionnement.

Installation sous Windows 2000 Professional :

Dans un premier temps, vous devriez installer le programme fourni sur CD avant de raccorder le connecteur USB à votre ordinateur ou à votre hub USB. Cliquez sur l'icône Poste de travail dans le cas où la configuration (Setup) ne démarre pas automatiquement à partir du CD ; tous les lecteurs connectés devaient apparaître à l'écran. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM. Allez dans le sous-répertoire RF_Drivers, sélectionnez le fichier GameDevicedrivers30.exe puis démarrez le fichier. L'installation du logiciel devrait commencer. Suivez les consignes affichées à l'écran. Redémarrez votre ordinateur avant de connecter le convertisseur.

L'installation est entièrement automatique dès que vous insérez le connecteur. Vous pouvez vérifier si Windows a correctement intégré le convertisseur dans le système en consultant Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système ⇒ Système ⇒ Matériel ⇒ Gestionnaire de périphériques ⇒ Périphériques d'entrée. Les entrées "Contrôleur de jeu HID et USB-HID (Human Interface Device)" doivent y être affichées sans point d'exclamation jaune.

Vous devez encore assigner le nouveau port afin de pouvoir utiliser le contrôleur via USB. Cliquez sur Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système ⇒ Options de jeu. L'entrée suivante „Rockfire PSX/USB Bridge“ doit s'y trouver ; assurez-vous également que OK figure bien sous Etat.

Test du contrôleur PS2 : Vous pouvez vérifier que le convertisseur fonctionne correctement en cochant l'entrée „Rockfire PSX/USB Bridge“ , puis en cliquant sur le bouton „Propriétés“. Sélectionnez l'onglet „Tester“ dans la nouvelle fenêtre. Vous pouvez alors calibrer votre contrôleur dans cette page et en vérifier le bon fonctionnement.

Installation sous Windows 98SE

Dans un premier temps, vous devriez installer le programme fourni sur CD avant de raccorder le connecteur USB à votre ordinateur ou à votre hub USB. Cliquez sur l'icône Poste de travail dans le cas où la configuration (Setup) ne démarre pas automatiquement à partir du CD ; tous les lecteurs connectés devaient apparaître à l'écran. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM. Allez dans le sous-répertoire RF_Drivers, sélectionnez le fichier GameDevicedrivers30.exe puis démarrez le fichier.

L'installation du logiciel devrait commencer. Suivez les consignes affichées à l'écran. Redémarrez votre ordinateur avant de connecter le convertisseur.

Une fois le connecteur USB raccordé à votre ordinateur ou à votre hub USB, le masque "Nouveau matériel détecté" apparaît. L'assistant "Ajout de nouveau matériel" est lancé peu après et recherche des nouveaux pilotes pour "Rockfire PSX/USB Bridge". Cliquez sur fi Suivant. Sélectionnez dans le masque suivant ("Que voulez-vous faire ?") "Rechercher le meilleur pilote pour la périphérie" ⇒ Suivant ⇒ Suivant . Windows 98 charge alors le pilote nécessaire. Cliquez finalement sur ⇒ "Terminer".

Vous pouvez vérifier si l'adaptateur a été correctement installé en consultant Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système fi Système fi Gestionnaire de périphérie ⇒ HID (Human Interface Device). L'entrée „Rockfire PSX/USB Bridge“ doit s'y trouver sans point d'exclamation jaune.

Vous devez encore assigner le nouveau port afin de pouvoir utiliser le contrôleur via USB. Cliquez sur Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système ⇒ Options de jeu. L'entrée suivante „Rockfire PSX/USB Bridge“ doit s'y trouver ; assurez-vous également que OK figure bien sous Etat.

Test du contrôleur PS2 : Vous pouvez vérifier que le convertisseur fonctionne correctement en cochant l'entrée „Rockfire PSX/USB Bridge“ , puis en cliquant sur le bouton „Propriétés“. Sélectionnez l'onglet „Tester“ dans la nouvelle fenêtre. Vous pouvez alors calibrer votre contrôleur dans cette page et en vérifier le bon fonctionnement.

Installation sous Windows ME :

Dans un premier temps, vous devriez installer le programme fourni sur CD avant de raccorder le connecteur USB à votre ordinateur ou à votre hub USB. Cliquez sur l'icône Poste de travail dans le cas où la configuration (Setup) ne démarre pas automatiquement à partir du CD ; tous les lecteurs connectés devaient apparaître à l'écran. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM. Allez dans le sous-répertoire RF_Drivers, sélectionnez le fichier GameDevicedrivers30.exe puis démarrez le fichier. L'installation du logiciel devrait commencer. Suivez les consignes affichées à l'écran. Redémarrez votre ordinateur avant de connecter le convertisseur.

Une fois le connecteur USB raccordé à votre ordinateur ou à votre hub USB, le masque "Nouveau matériel détecté" apparaît. L'assistant "Ajout de nouveau matériel" est lancé peu après et recherche des nouveaux pilotes pour "Rockfire PSX/USB Bridge". Cliquez sur fi Suivant. Sélectionnez dans le masque suivant ("Que voulez-vous faire ?") "Rechercher le meilleur pilote pour la périphérie" ⇒ Suivant ⇒ Suivant . Windows 98 charge alors le pilote nécessaire. Cliquez finalement sur ⇒ "Terminer".

Vous pouvez vérifier si l'adaptateur a été correctement installé en consultant Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système ⇒ Système ⇒ Gestionnaire de périphérie ⇒ Human Interface Device. L'entrée „Rockfire PSX/USB Bridge“ doit s'y trouver sans point d'exclamation jaune.

Vous devez encore assigner le nouveau port afin de pouvoir utiliser le contrôleur via USB. Cliquez sur Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ Commande du système ⇒ Options de jeu. L'entrée suivante „Rockfire PSX/USB Bridge“ doit s'y trouver ; assurez-vous également que OK figure bien sous Etat.

Test du contrôleur PS2 : Vous pouvez vérifier que le convertisseur fonctionne correctement en cochant l'entrée „Rockfire PSX/USB Bridge“ , puis en cliquant sur le bouton „Propriétés“. Sélectionnez l'onglet „Tester“ dans la nouvelle fenêtre. Vous pouvez alors calibrer votre contrôleur dans cette page et en vérifier le bon fonctionnement.

Touche de fonction:

- Lumière verte: Le Playstation contrôleur se trouve dans le mode numérique.
- Lumière rouge: Le Playstation contrôleur se trouve de la même façon dans et/ou non-mode.
- Lumière orange: Le Playstation contrôleur se trouve dans le mode de vibration.